



LONGBOARD®
INSPIRING ARCHITECTURE

GUIDE D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE

Bien que les finis Longboard nécessitent presque aucun entretien, nous recommandons un nettoyage périodique pour que le produit conserve son apparence optimale.

Éléments à prendre en compte pour l'entretien :

- Application et produit
- Localisation géographique
- Niveau de saleté de la surface
- Environnements à contact direct

Nettoyage initial après l'installation

Vos produits Longboard doivent être nettoyés immédiatement après l'installation. Cela permet d'éliminer toute poussière de construction, copeaux d'aluminium ou autres contaminants pouvant **augmenter le risque** de taches permanentes.



Le nettoyage doit être effectué par temps doux, et jamais en plein soleil si cela peut être évité. Effectuez toujours un essai sur une zone discrète afin de vous assurer que le détergent est adapté à la surface.



Pour l'eau et un détergent doux, utilisez un pH compris entre 5 et 9. Tout ce qui est sans danger pour vos mains le sera également pour la surface de votre produit Longboard.



Utilisez un tuyau d'arrosage avec une buse de pulvérisation; l'utilisation d'un nettoyeur haute pression n'est pas recommandée.



Après le nettoyage, il est recommandé d'effectuer une inspection pour vérifier les joints, les appuis et toute crevasse afin de détecter la présence d'eau. Toute accumulation d'eau dans ces zones doit être essuyée.



Niveau faible de sol en surface

- Commencez le nettoyage par le haut du bâtiment et descendez progressivement
- Utilisez une pression d'eau modérée pour déloger la saleté
- Si nécessaire, utilisez une éponge ou une brosse douce avec un détergent doux en appliquant une pression uniforme
- Rincez abondamment et laissez sécher



Niveau moyen de sol en surface

- If required, use a nylon cleaning pad by following the woodgrain pattern
- Rinse thoroughly with water



Niveau élevé de sol en surface

- If required, use a more aggressive solvent to clean the Longboard. However, the use of solvents may deteriorate the coatings with prolonged use. As noted above a test patch should always be performed on a sample piece prior to cleaning the product.
- Rinse thoroughly with water

Calendrier de nettoyage recommandé

ENVIRONMENT AT LOCATION OF INSTALL	FREQUENCY
 AGGRESSIVE/ACTIVE JOB SITES	EVERY MONTH
 INDUSTRIAL	3 MONTHS
 CHLORINATED POOLS	3 MONTHS
 COASTAL	3 MONTHS
 TROPICAL	6 MONTHS
 NON AGGRESSIVE	ANNUAL

Enlèvement de graffiti

Standard Woodgrain
 Use Standard soap & water only 

D2000 Solid Color

	Prosoco Cleaner	MEK Solvent
Permanent Marker	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Oil Based Spray Paint	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Water Based Spray Paint	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Adhesive Tape	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

 MEK Solvent
 Prosoco Anti-Graffiti Cleaner

SPECIAL ORDER - EXT. LEAD TIMES CONTACT LB

Anti-Graffiti High Gloss Woodgrain

	MEK Solvent
Permanent Marker	<input checked="" type="checkbox"/>
Oil Based Spray Paint	<input checked="" type="checkbox"/>
Water Based Spray Paint	<input checked="" type="checkbox"/>
Adhesive Tape	<input checked="" type="checkbox"/>

 MEK Solvent

Remarque : Le nettoyage de la surface avec un produit non dilué conformément aux instructions peut entraîner des dégâts au revêtement.



Precautions

- Ne jamais utiliser de nettoyeurs acides ou alcalins agressifs sur les finis Longboard.
- NE PAS utiliser de nettoyeurs contenant du phosphate trisodique, de l'acide phosphorique, de l'acide chlorhydrique, de l'acide fluorhydrique, des fluorures ou tout autre composé connu pour réagir avec le métal.
- Toujours suivre les instructions du fabricant concernant la dilution du nettoyeur. Nettoyer la surface avec un produit non dilué peut endommager le revêtement.
- Toujours effectuer un essai sur une petite zone avant de nettoyer de grandes surfaces.
- NE PAS nettoyer les produits Longboard à des températures de gel, car cela peut provoquer une réaction de l'aluminium.
- Lors du nettoyage d'autres surfaces du bâtiment, faites attention à ce que le nettoyeur ne coule pas sur vos produits Longboard, car cela pourrait altérer le fini de surface. Par exemple, si vous nettoyez vos fenêtres avec une substance très acide, vous ne voudriez pas qu'elle goutte sur les produits Longboard.
- NE PAS frotter les taches avec une pression répétitive et abrasive, car cela peut user le fini plus rapidement.
- En aucun cas, des solvants puissants tels que les diluants ou les solutions contenant des hydrocarbures chlorés, des esters ou des cétones ne doivent être utilisés. Évitez également les nettoyeurs abrasifs ou les pâtes à polir.

