



**LONGBOARD®**  
INSPIRING ARCHITECTURE

# GUÍA DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Aunque los acabados de Longboard requieren casi cero mantenimiento, recomendamos una limpieza periódica para mantener el producto en su mejor estado.

Aspectos a considerar para el cuidado y mantenimiento:

- Aplicación y product
- Niveles de suciedad en la superficie
- Ubicación geográfica
- Entornos de contacto directo

## Limpieza Inicial Después de la Instalación

Sus productos Longboard deben limpiarse inmediatamente después de la instalación. Esto es para eliminar el polvo de construcción, las virutas de aluminio u otros contaminantes que puedan aumentar el riesgo de una mancha permanente.



La limpieza debe realizarse en clima templado y nunca bajo la luz directa del sol, si se puede evitar. Siempre realice una prueba en una zona poco visible para asegurarse de que el detergente sea adecuado para la superficie.



Para el agua y los detergentes suaves, use un rango de pH de 5 a 9. Cualquier producto que sea seguro para sus manos será seguro para la superficie de su producto Longboard.



Utilice una manguera de jardín con boquilla rociadora; no se recomienda el uso de hidrolavadora.



Después de la limpieza, se recomienda realizar una inspección para revisar las uniones, los alféizares y cualquier hendidura en busca de agua. Cualquier acumulación en estas áreas debe secarse.



### Nivel ligero de suciedad superficial

- Comience la limpieza desde la parte superior del edificio y continúe hacia abajo
- Use una presión de agua moderada para desalojar la suciedad
- Si es necesario, utilice una esponja o cepillo suave y un detergente suave con presión uniforme
- Enjuague completamente y deje secar



### Nivel medio de suciedad superficial

- Si es necesario, use una almohadilla de limpieza de nylon siguiendo el patrón de la veta de la madera
- Enjuague bien con agua




### Nivel alto de suciedad superficial

- Si es necesario, use un solvente más agresivo para limpiar el Longboard. Sin embargo, el uso prolongado de solventes puede deteriorar los recubrimientos. Como se mencionó anteriormente, siempre se debe realizar una prueba en una muestra antes de limpiar el producto.
- Enjuague bien con agua

## Horario de Limpieza Recomendado

ENVIRONMENT AT LOCATION OF INSTALL		FREQUENCY
	AGGRESSIVE/ACTIVE JOB SITES	EVERY MONTH
	INDUSTRIAL	3 MONTHS
	CHLORINATED POOLS	3 MONTHS
	COASTAL	3 MONTHS
	TROPICAL	6 MONTHS
	NON AGGRESSIVE	ANNUAL

## Limpieza de pintadas

**Standard Woodgrain** 

Use Standard soap & water only

**D2000 Solid Color**

	Prosoco Cleaner	MEK Solvent
Permanent Marker	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Oil Based Spray Paint	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Water Based Spray Paint	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Adhesive Tape	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

MEK Solvent 

Prosoco Anti-Graffiti Cleaner 

**SPECIAL ORDER - EXT. LEAD TIMES CONTACT LB**

**Anti-Graffiti High Gloss Woodgrain**

	MEK Solvent
Permanent Marker	<input checked="" type="checkbox"/>
Oil Based Spray Paint	<input checked="" type="checkbox"/>
Water Based Spray Paint	<input checked="" type="checkbox"/>
Adhesive Tape	<input checked="" type="checkbox"/>

MEK Solvent 

Nota: Limpiar la superficie con un limpiador no diluido según las instrucciones puede dañar el revestimiento.



## Precautions

- Nunca use limpiadores agresivos ácidos o alcalinos en los acabados Longboard.
- NO utilice limpiadores que contengan fosfato trisódico, ácido fosfórico, ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico, fluoruros o cualquier otro compuesto que se sepa que reacciona con el metal.
- Siempre siga las instrucciones del limpiador para la dilución. Limpiar la superficie con un limpiador no diluido puede dañar el recubrimiento.
- Siempre realice una prueba en una pequeña zona antes de limpiar áreas grandes.
- NO limpie Longboard en temperaturas bajo cero, ya que esto puede causar una reacción en el aluminio.
- Al limpiar otras superficies del edificio, tenga cuidado con que el limpiador gotee sobre los productos Longboard, ya que puede afectar el acabado de la superficie. Por ejemplo, si limpia las ventanas con una sustancia altamente ácida, no debe permitir que gotee sobre los productos Longboard.
- NO utilice presión repetitiva ni abrasiva al frotar manchas, ya que esto puede desgastar el acabado más rápido.
- Bajo ninguna circunstancia se deben usar solventes fuertes como diluyentes o soluciones que contengan hidrocarburos clorados, ésteres o cetonas. De igual forma, evite limpiadores abrasivos o compuestos de pulido.

